

Pompaandrijving SPF 1500 400 V, S1, 5 m kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 28065
GTIN: 4026092058848
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 27 kg
Bruto gewicht: 29 kg
Lengte verpakking: 182 mm
Breedte verpakking: 182 mm
Hoogte verpakking: 313 mm

Loopband

Pomp: SPF 1500-S1
Aansluit type: Directe aansluiting
Bescherminingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 8 m
Toerental: 1415 U/min
Vermogen P1: 1,4 kW
Vermogen P2: 1,1 kW
Modus: S1
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 5 m
Nominale stroomsterkte: 2,7 A

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz
Bedrijfsspanning: 400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting