

## Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, kabellengte 5 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28351  
GTIN: 4026092038420  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp met snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Pompregeling:

Besturingskast

Algemene karakteristieken

Norm:

EN 12050-1

Soort afvalwater:

Fecaliënhoudend afvalwater

ATEX:

nee

Afmetingen

Netto gewicht:

10,29 kg

Bruto gewicht:

10,62 kg

Lengte verpakking:

379 mm

Breedte verpakking:

326 mm

Hoogte verpakking:

293 mm

Loopband

Pomp:

SPZ 1000

Aansluit type:

Gecodeerde stekker

Bedrijfsspanning:

230 V

Netfrequentie:

50 Hz

Nominale stroomsterkte:

5,2 A

Beschermingsklasse:

I

Isolatieklasse:

F

Cos phi - vermogensfactor:

0,97

Beschermingsklasse pomp:

IP 68 (3 m/48 h)

Temperatuurbewaking:

geïntegreerd

Temperatuur te verpompen materiaal

35 °C

(permanent) max.:

Opvoerhoogte max.:

10 m

Toerental:

2800 U/min

Vermogen P1:

1,2 kW

Vermogen P2:	0,7 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V