

Vervangingspomp KTP/SPZ1000



Artikel informatie

Artikel nr.: 28739
GTIN: 4026092051979
Korting groep: 90

Beschrijving

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 9,67 kg
Bruto gewicht: 10,37 kg
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Loopband

Pomp: SPZ 1000
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte: 5,2 A
Lengte van pompkabel: 5 m
Beschermingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,97
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 10 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 1,2 kW
Vermogen P2: 0,7 kW
Modus: S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel: Snijwerk

Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A