

## Besturingsk.: Comfort 400V 400 V, Aqualift Duo, 2 x 6,3 – 10,0 A



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28783  
GTIN: 4026092058756  
Korting groep: 20

### Voordelen

- Zelfdiagnosesysteem (ZDS)
- Potentiaalvrij contact voor storing/alarm
- Herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud

### Beschrijving

Besturingskast:

Comfort voor opvoerinstallaties en pompstations. Geschikt voor 400V-duo installaties. Optionele aansluitmogelijkheden voor vlotterschakelaar, elektrodesonde en peilsonde op de klemstrip. Gebruiksvriendelijke besturing via het menu op het scherm met meerdere regels. Besturing via het menu in zes talen. De aan te sluiten installatie kan eenvoudig worden gekozen aan de hand van vooraf ingestelde bedrijfsparameters. Weergave actuele meetwaarden. Functierelevante parameters kunnen eenvoudig worden aangepast dankzij de geïntegreerde bedrijfsurenteller. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) voor het bewaken van de pomp, sensoren en accubuffering. Bij een foutieve installatie of een bedrijfsstoring wordt er een optische en akoestische alarmmelding gegeven. Verzamelstorings- en alarmmeldingen kunnen optioneel via een potentiaalvrij contact of geïntegreerde seriële interface voor gsm-modem.

Uitvoering

Serie:

Soort installatie:

ab 03/2010

duopomp

Algemene karakteristieken

Kleur:

Installatietype:

grijs

Duo

Afmetingen

Netto gewicht:

3,17 kg

Bruto gewicht:	3,83 kg
Lengte verpakking:	400 mm
Breedte verpakking:	250 mm
Hoogte verpakking:	190 mm

Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	ja
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	6,3 - 10 A