

## Vervangingspomp GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680774  
GTIN: 4026092085189  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

#### Afmetingen

Netto gewicht:	5,12 kg
Bruto gewicht:	6 kg
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	382 mm

#### Loopband

Pomp:	GTF 500
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Tegen drooglopen beveiligd:	ja
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Opvoerhoogte max.:	8 m
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1

#### Besturing

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Nominale stroomsterkte:	2,5 A