

Pompstation Aquapump Small Mono, Basic, STF 1300-S3



Artikel informatie

Artikel nr.: 829710
GTIN: 4026092083598
Korting groep: 20

Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Uitvoering

| | |
|-----------------------|------------------|
| Soort installatie: | Enkele eenheid |
| Opstelling: | Natte opstelling |
| Pompregeling: | Vlotter |
| Terugstuwbeveiliging: | geïntegreerd |

Algemene karakteristieken

| | |
|-------------------|--|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-2 en EN 12050-1 (zonder ATEX-vereisten) |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Installatietype: | Mono |

Afmetingen

| | |
|---------------------|-----------|
| Netto gewicht: | 26 kg |
| Bruto gewicht: | 32 kg |
| Lengte: | 615 mm |
| Breedte: | 600 mm |
| Hoogte: | 830 mm |
| Lengte verpakking: | 792 mm |
| Breedte verpakking: | 653,81 mm |
| Hoogte verpakking: | 916,32 mm |

| | |
|---|--------------------------------|
| Reservoir/basiselement | |
| Persleidingaansluiting (DN): | 50 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 63 mm |
| Max. boring van toevoer (DN): | 100 mm |
| Nuttig volume: | 25 l |
| | |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat rond |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Vergrendeling: | vergrendelt |
| Belastingsklasse: | tot 300 kg |
| | |
| Loopband | |
| Pomp: | STF 1300 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Gewicht, pomp: | 10 kg |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte: | 6 A |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 21 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 10 m |
| Toerental: | 2650 U/min |
| Vermogen P1: | 1,3 kW |
| Vermogen P2: | 0,8 kW |
| Modus: | S3 - 50% |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 40 mm |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| | |
| Besturing | |
| Motorbeveiligingsschakelaar: | ja |
| Instrument niveauregeling: | Vlotterschakelaar |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |