

Pompstation Aquapump Small Mono, Basic, STF 1300-S3



Artikel informatie

Artikel nr.: 829710
GTIN: 4026092083598
Korting groep: 20

Voordelen

- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis
- Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Opstelling:	Natte opstelling
Pompregeling:	Vlotter
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Installatietype:	Mono

Afmetingen

Netto gewicht:	26 kg
Bruto gewicht:	32 kg
Lengte:	615 mm
Breedte:	600 mm
Hoogte:	830 mm
Lengte verpakking:	792 mm
Breedte verpakking:	653,81 mm
Hoogte verpakking:	916,32 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Max. boring van toevoer (DN):	100 mm
Nuttig volume:	25 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	tot 300 kg
Loopband	
Pomp:	STF 1300
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	21 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,8 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	6 A