

## Opzetstuk hoogte verstelbaar, kl. D



### Artikel informatie

Artikel nr.: 850121  
GTIN: 4026092003077  
Korting groep: 60

### Beschrijving

Het opzetstuk van kunststof is geschikt voor het schachtsysteem LW 400 en is uitgerust met een klemring en een houder voor vuilvangers. Traploos tot 440 mm in hoogte verstelbaar.

Bij inbouw in rijwegen, parkeerplaatsen en vergelijkbare verkeersoppervlakken voor vrachtwagens (belastingsklasse D) moet het opzetstuk op de inbouwlocatie worden ondersteund met een ca. 15 cm dikke plaat van min. 0,75 x 0,75 m van gewapend B35-beton. De concrete uitvoering van de betonplaat moet statisch zijn berekend conform de plaatselijke omstandigheden. Een standaard bekistings- en wapeningstekening kan beschikbaar worden gesteld.

#### Uitvoering

Systeem: 400

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 16 kg  
Bruto gewicht: 16 kg  
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk  
Lengte: 450 mm  
Breedte: 450 mm  
Hoogte: 450 mm  
Lengte verpakking: 450 mm  
Breedte verpakking: 450 mm  
Hoogte verpakking: 460 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Afdekking kleur: zwart  
Oppervlak: geërodeerd  
Belastingsklasse: D 400 (EN 124)  
Framebreedte: 450 mm  
Framelengte: 450 mm

Materiaal opzetstuk:

Kunststof