

Vetafscheider EasyClean ground NG 15, Standard, 755-1190 mm, D

Artikel informatie

Artikel nr.: 93015/120DNL
GTIN: 4026092047927
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte: | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm |
| Schachtsysteem: | regenput |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 15 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E4 |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal: | PE |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|---|
| Netto gewicht: | 401 kg |
| Bruto gewicht: | 401 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1810 mm |
| TEÜ: | 700 - 1.500 |
| T-TEÜ: | 185 |
| Lengte max.: | 2780 mm |
| Inbouwdiepte: | 1130 - 1755 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte: | 2590 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1720 mm |

| | |
|---|---|
| Hooge inbrengmaat: | 3374 mm |
| Lengte verpakking: | 3060 mm |
| Breedte verpakking: | 1760 mm |
| Hoogte verpakking: | 2630 mm |
| | |
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1550 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1620 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 200 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 200 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 200 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 200 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW): | 800 mm |
| | |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 659 mm |
| Hoogte Afdekking: | 121 mm |
| Lengte Afdekking: | 659 mm |
| Vergrendeling: | vergrendelt |
| Belastingsklasse: | D 400 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| | |
| Afvalwaterinhoud | |
| Afscheiderinhoud: | 2800 l |
| Totaal volume: | 4300 l |
| Inhoud slibvang: | 1500 l |
| Volume vetopslag: | 600 l |
| | |
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |