

## Coalescentieafscheider EasyOil NG 6, Klasse I, Slibvang 1000 l, B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 99706.10B  
GTIN: 4026092040355  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De regenwaterdichte afdekking/en maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer (PE) met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

Nominale grootte (NG):	6
Coalescentiefilter:	ja
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 858
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afscheiderklasse:	I
Toepassingspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm <sup>3</sup>

#### Afmetingen

Netto gewicht:	161 kg
Bruto gewicht:	179 kg
Inbouwdiepte:	560 - 1090 mm
Soort hoogtevaststelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Lengte verpakking:	2850 mm
Breedte verpakking:	1400 mm
Hoogte verpakking:	1750 mm

Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1020 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1090 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekking kleur:	zwart
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)

#### Afvalwaterinhoud

Totaal volume:	1700 l
Inhoud slibvang:	850 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	200 l