

Techniekit voor Ecolift en Pumpfix F



Artikel informatie

Artikel nr.: 20000-TK
GTIN: 4026092097151
Korting groep: 30

Beschrijving

Techniekit voor Ecolift en Pumpfix

De set bestaat uit besturingskast, pomp, motor en 2 optische sondes.

Kabellengte: 5 m

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 15 kg
Bruto gewicht: 15,45 kg
Lengte verpakking: 420 mm
Breedte verpakking: 420 mm
Hoogte verpakking: 340 mm

Loopband

Pomp: SPZ 1000
Aantal pompen: 1
Gewicht, pomp: 10 kg
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte: 5,2 A
Beschermingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,97
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoercapaciteit max.: 11,5 m³/h
Opvoerhoogte max.: 10 m
Toerental: 2800 U/min

Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Vermogen stand-by:	5 W
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	ja
GSM-interface:	nee
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A