



Alarmkast Basic met optische sonde



Artikel informatie

Artikel nr.: 20223
GTIN: 4026092079362
Korting groep: 20

Beschrijving

Alarmkast Basic met optische sonde voor niet-geleidende en geleidende vloeistoffen, en het detecteren en melden van overstromingen door defecten aan buisleidingen, kelderafvoeren of wasmachines.

Met optisch en akoestisch alarm, geïntegreerd batterijbuffer voor alarmmeldingen, bedrijfslogboek (dagboekfunctie) voor het uitlezen van eerdere bedrijfstoestanden, aansluitmogelijkheid voor extern alarm of later toe te voegen potentiaalvrij contact. Kabel tot 30 m verlengbaar.

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 1,27 kg
Bruto gewicht: 1,27 kg
Lengte verpakking: 152 mm
Breedte verpakking: 68 mm
Hoogte verpakking: 145 mm

Loopband

Aansluit type: Geaard 2-polig

Besturing

Beschermingsklasse besturingskast: IP 54
Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:

230 V

Aansluit type:

Geaard 2-polig

Kabellengte besturingskast:

5 m