



Hybride opvoerinstall. Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3



Artikel informatie

Artikel nr.: 22000
 GTIN: 4026092105788
 Korting groep: 20

Voordelen

- Hybride functie: benut het natuurlijke verval naar het riool; de pomp wordt alleen bij terugstuw ingezet
- Geluidsarm en energiebesparend
- Dubbele zekerheid dankzij de terugstuwklep en persleiding

Beschrijving

Het alternatief voor een fecaliënopvoerinstallatie. Voor fecaliënvrij afvalwater, bodemdeel van PE-LD, voor inbouw in een vrijliggende riolering, afwatering via de vrijvervalleiding naar het riool. Opvoerfunctionaliteit met een of twee pompen en twee pendelkleppen die bij terugstuw kunnen worden gesloten. Tijdens terugstuw wordt afvalwater via een on-site persleiding tot boven het terugstuwniveau afgevoerd. Inclusief terugslagklep en afsluiter voor de persleiding. Inclusief doorvoerafdichtingen DN 70 voor be- en ontluchtingsleiding op de inbouwlocatie. Afsluitsysteem voor de riolering van kunststof om de riolering bij terugstuw veilig af te sluiten. Besturingskast met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem (ZDS), scherm met bedrijfstoestanden en geïntegreerd batterijbuffer voor alarmmeldingen. Gebruiksvriendelijke bediening via het menu op het scherm met meerdere regels. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) en herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud. Weergave van de actuele meetwaarden. Bedrijfsrelevante parameters, inclusief bedrijfsurenteller en potentiaalvrij contact, kunnen eenvoudig worden ingesteld. Optioneel doormelden van alarm- en groepsstoringsmeldingen via gsm. Besturingskast met tekstweergave in zes talen.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Toelating:	Z-53.2-493

Beschermingsklasse motor:	IP 68
ATEX:	nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	36,68 kg
Bruto gewicht:	62,4 kg
Lengte:	700 mm
Breedte:	850 mm
Hoogte:	736 mm
Lengte verpakking:	855 mm
Breedte verpakking:	775 mm
Hoogte verpakking:	640 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nuttig volume:	20 l
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	66 l
Loopband	
Pomp:	SPF 1350
Aantal pompen:	1
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Opvoercapaciteit max.:	26 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Vermogen P1:	1,35 kW
Vermogen P2:	0,86 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Kabellengte besturingskast:	1 m
Nominale stroomsterkte:	6 A
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A