

Pompaandrijving SPF 5500 400 V, S3, 5m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 28025
GTIN: 4026092058626
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 37,12 kg
Bruto gewicht: 40 kg
Lengte verpakking: 182 mm
Breedte verpakking: 182 mm
Hoogte verpakking: 313 mm

Loopband

Pomp: SPF 5500
Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 9,1 A
Bescherminingsklasse: I
Tegen drooglopen beveiligd: nee
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanente) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 28 m
Toerental: 2850 U/min
Vermogen P1: 5,7 kW
Vermogen P2: 4,7 kW
Modus: S3 - 30%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:

400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting

Nominale stroomsterkte:

9,1 A