


## Rubouwkit Aqualift S Compact betegelb. GTF500 Mono



### Artikel informatie

Artikel nr.: 280500X-RBK

GTIN: 4026092106914

Korting groep: 20

### Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een Mono-opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater met GTF500-afvalwaterpomp te maken.

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

### KESSEL-ruwbouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer
- Verzamelreservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater en 3 m grondwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding - Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis

Uitvoering

Soort installatie:

Enkele eenheid

Pompregeling:

Vlotter

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:

zwart

Norm:

EN 12050-2

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Soort afvalwater:                 | Fecaliënvrij afvalwater  |
| Inbouwsituatie:                   | vloerinbouw  |
| Afleveringstoestand:              | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| ATEX:                             | nee  |
| <b>Afmetingen</b>                 |  |
| Netto gewicht:                    | 17,4 kg  |
| Bruto gewicht:                    | 17,4 kg  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem:  | 3000 mm  |
| Inbouwdiepte:                     | 490 - 620 mm   |
| Soort hoogteverstelling:          | telescopisch opzetstuk   |
| Lengte:                           | 617 mm   |
| Breedte:                          | 585 mm   |
| Lengte verpakking:                | 590 mm   |
| Breedte verpakking:               | 590 mm   |
| Hoogte verpakking:                | 675 mm   |
| <b>Reservoir/basiselement</b>     |  |
| Persleidingaansluiting (DN):      | 32   |
| Persleidingaansluiting (DA):      | 40 mm  |
| Nominale toevoer (DN):            | 100 mm   |
| Nuttig volume:                    | 16 l   |
| Reservoirvolume:                  | 65 l   |
| <b>Afdekkingskarakteristieken</b> |  |
| Soort afdekking:                  | betegelbare afdekplaat   |
| Afdekkingsmateriaal:              | Kunststof  |
| Afdekking kleur:                  | grijs  |
| Breedte Afdekking:                | 366 mm   |
| Lengte Afdekking:                 | 366 mm   |
| Afvoerfunctie:                    | ja   |
| Vergrendeling:                    | Lock & Lift  |
| Belastingsklasse:                 | K 3 (EN 1253-1)  |
| Tegeldikte max.:                  | 16 mm  |
| <b>Loopband</b>                   |  |
| Pomp:                             | GTF 500  |
| Aantal pompen:                    | 1  |
| Opvoerhoogte max.:                | 8 m  |