

Techniekit voor Minilift S ondervloer KTP300 res.



Artikel informatie

Artikel nr.: 280570C-TK

GTIN: 4026092108093

Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-ruwbouwkit een kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater Minilift S te maken.

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

KESSEL-techniekit, bestaande uit:

- Pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties
- Inclusief vlotterschakelaar voor de niveaudetectie

Uitvoering

Soort installatie:

Enkele eenheid

Resistant:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

Pompregeling:

Vlotter

Terugstuwbeveiliging:

geïntegreerd

Algemene karakteristieken

ATEX:

nee

Afmetingen

Netto gewicht:

4,05 kg

Bruto gewicht:

4,34 kg

| | |
|---|--------------------------------|
| Lengte verpakking: | 281 mm |
| Breedte verpakking: | 246 mm |
| Hoogte verpakking: | 273 mm |
| Loopband | |
| Pomp: | KTP 300 resistent |
| Aantal pompen: | 1 |
| Gewicht, pomp: | 4 kg |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Nominale stroomsterkte: | 1,6 A |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 8 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 6 m |
| Toerental: | 2800 U/min |
| Vermogen P1: | 0,34 kW |
| Vermogen P2: | 0,21 kW |
| Modus: | S1 |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Besturing | |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Nominale stroomsterkte: | 1,6 A |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |