


Rubouwkit voor Minilift S ondervloer betegelbaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 280570X-RBK

GTIN: 4026092106822

Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater Minilift S te maken.

De aansluitklare kleine opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is geschikt voor de afvalwaterafvoer van afzonderlijke ontwateringsobjecten. De onderdompelbare pomp met vlotterschakelaar kan eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. Het verzamelreservoir, gemaakt van kunststof (PP), beschikt over een open pompbehuizing en is bestand tegen agressief afvalwater. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

KESSEL-ruwbouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Inclusief aansluiting DN 50 voor toevoer en mantelbuis

Algemene karakteristieken

Kleur:	grijs
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	7,17 kg
----------------	---------

Bruto gewicht:	7,17 kg
Inbouwdiepte:	330 - 460 mm
Lengte:	460 mm
Breedte:	380 mm
Lengte verpakking:	445 mm
Breedte verpakking:	445 mm
Hoogte verpakking:	466 mm

Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	32
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	60 mm
Nominale toevoer (DN):	50 mm
Nuttig volume:	7 l

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	grijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)