


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 zonder vlotterschakelaar, 10m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28760
GTIN: 4026092044520
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater, type KTP 1000, nieuwe aanduiding:

GTF 1000

Uitvoering
Pompregeling:

zonder vlotterschakelaar

Algemene karakteristieken

Norm:
Soort afvalwater:
ATEX:

EN 12050-2
Fecaliënvrij afvalwater
nee

Afmetingen

Netto gewicht: 11,05 kg
Bruto gewicht: 11,38 kg
Lengte: 195 mm
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting: R 1 ¼"

Loopband

Pomp: GTF 1000

Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A