

Besturingskast Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



Artikel informatie

Artikel nr.: 28787
GTIN: 4026092066362
Korting groep: 20

Beschrijving

Besturingskast met optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Afhankelijk van de aansluiting op een enkele of dubbele installatie moet een vereiste zekering van C 16 A of C 20 A in acht worden genomen.

Algemene karakteristieken

Kleur: grijs
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 5,12 kg
Bruto gewicht: 5,47 kg
Lengte verpakking: 395 mm
Breedte verpakking: 195 mm
Hoogte verpakking: 320 mm

Loopband

Aansluit type: Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte: 4 - 6,3 A

Besturing

Besturingskast: Comfort Plus
Motorbeveiligingsschakelaar: ja
Vermogen stand-by: 5 W
Vereiste zekering (RCD): 30 mA
Beschermingsklasse besturingskast: IP 54
Aansluit type: Directe aansluiting
Potentiaalvrij contact: ja
GSM-interface: ja
USB-interface: ja
Logboekfunctie: ja
Meerregelige displayweergave: ja
Batterijbuffer: ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS): ja

Nominale stroomsterkte:

4 - 6,3 A