



Opvoerinstallatie Aqualift L Mono, SPF 1300, 230 V



Artikel informatie

Artikel nr.: 28798
 GTIN: 4026092074756
 Korting groep: 20

Voordelen

- Verschillende aansluitmogelijkheden voor toevoeren
- Geïntegreerde terugslagklep
- Sterke pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing en een geschroefde reinigungsopening. De installatie wordt bestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast.

Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Opstelling:	Droge opstelling
Pompregeling:	Besturingskast
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie
Installatietype:	Mono
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	22 kg
----------------	-------

Bruto gewicht:	24,3 kg
Lengte:	565 mm
Breedte:	624 mm
Hoogte:	483 mm
Lengte verpakking:	610 mm
Breedte verpakking:	610 mm
Hoogte verpakking:	490 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	80
Persleidingaansluiting (DA):	90 mm
Aansluiting voor handmembraanpomp (DN):	32
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aantal toevoeren:	3
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	50 l
Uitvoering aansluiting:	inclusief spie en mof
Loopband	
Pomp:	SPF 1300
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	11 kg
Bedrijfsspanning:	230 V
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	32 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	9,2 m
Toerental:	2600 U/min
Vermogen P1:	1,5 kW
Vermogen P2:	0,9 kW
Modus:	S3 - 15%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 10 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Connect
Functie besturingskast:	Met alarmmelding
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Alarmgever:	vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Kabellengte besturingskast:	5 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	nee
USB-interface:	nee
Logboekfunctie:	nee
Meerregelige displayweergave:	nee
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	nee
Variant van waarschuwingsvoorziening:	akoestisch en optisch signaal
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 10 A