


# Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, met vlotterschakelaar, 10 m



## Artikel informatie

Artikel nr.: 28840C  
GTIN: 4026092093634  
Korting groep: 20

## Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

## Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 met vlotterschakelaar, terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

### Uitvoering

Resistant:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties

### Pompregeling:

Terugstuwbeveiliging:

Vlotter  
geïntegreerd

### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:

ATEX:

Fecaliënvrij afvalwater  
nee

### Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Lengte verpakking:

4,45 kg

4,81 kg

275 mm

390 mm

216 mm

260 mm

Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	260 mm
Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1"
Loopband	
Pomp:	KTP 300 resistent
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	4 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A