


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 met vlotterschakelaar, 10m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28860
GTIN: 4026092044513
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater, type GTF 1000
KTP 1000, nieuwe aanduiding:

Uitvoering
Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-2
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte: 10 m
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 10 kg
Bruto gewicht: 11,19 kg
Lengte: 195 mm
Breedte: 195 mm
Hoogte: 290 mm
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting:	R 1 ¼ "
Loopband	
Pomp:	GTF 1000
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeloorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A