

Badafvoer Classic Variofix DN 70, hor., Designrooster Oval, L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 40170.54
GTIN: 4026092033982
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbaare afdekking

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	45 - 110 mm
Netto gewicht:	1,74 kg
Bruto gewicht:	2,02 kg
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	220 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
Lengte verpakking:	390 mm
Breedte verpakking:	190 mm

Hoogte verpakking:	398 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Oval
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS