


Badafvoer Classic DN 50, verticaal, Sleufrooster, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 40250.20
 GTIN: 4026092028513
 Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting.

Uitvoering

Waterslotheogte: 50 mm
 Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
 Nominale breedte (DN): 50
 Uitwendige diameter (DA): 50 mm
 ATEX: nee
 Stankslot: inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 25 - 90 mm
 Netto gewicht: 0,42 kg
 Bruto gewicht: 0,46 kg
 Uitsparingsmaat breedte: 180 mm
 Uitsparingsmaat lengte: 220 mm
 Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
 Lengte: 185 mm
 Breedte: 185 mm
 Lengte verpakking: 145 mm

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Breedte verpakking: | 145 mm |
| Hoogte verpakking: | 180 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | ABS |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Sleufrooster |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301 |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Breedte Afdekking: | 100 mm |
| Lengte Afdekking: | 100 mm |
| Oppervlak: | Gepolijst rvs |
| Framemateriaal: | ABS |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Framebreedte: | 107 mm |
| Framelengte: | 107 mm |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | ABS |