


## Badafvoer Classic Variofix Lijmfl., DN 50, vert., Sleufrooster, K3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 40259.50  
GTIN: 4026092029503  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbare afdekking

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

#### Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	55 - 120 mm
Netto gewicht:	2,05 kg
Bruto gewicht:	2,68 kg
Uitsparingsmaat breedte:	350 mm
Uitsparingsmaat lengte:	350 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	332 mm
Breedte:	332 mm

Lengte verpakking: 400 mm  
Breedte verpakking: 300 mm  
Hoogte verpakking: 400 mm

Reservoir/basiselement  
Aantal afvoeren: 1  
Materiaal afvoerelement: ABS  
Uitvoering aansluiting: verticaal

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301  
Afdekking kleur: zilver  
Breedte Afdekking: 95 mm  
Lengte Afdekking: 95 mm  
Oppervlak: Gepolijst rvs  
Framemateriaal: ABS  
Vergrendeling: ingelegd  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Framebreedte: 132 mm  
Framelengte: 132 mm  
Form opzetstuk: hoekig  
Materiaal opzetstuk: ABS