


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.20
 GTIN: 4026092080900
 Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	88 - 139 mm
Netto gewicht:	0,51 kg
Bruto gewicht:	0,66 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	227 mm
Breedte:	163 mm
Hoogte:	79 mm
Lengte verpakking:	590 mm
Breedte verpakking:	390 mm

Hoogte verpakking:	310 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	130 mm
Framelengte:	130 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS