


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Designrooster Kessel



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.62
 GTIN: 4026092080924
 Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem: 125
 Opening voor doorsijpelend water: optioneel
 Waterslothoogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
 Nominale breedte (DN): 50
 Uitwendige diameter (DA): 50 mm
 ATEX: nee
 Stankslot: inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 88 - 139 mm
 Netto gewicht: 0,85 kg
 Bruto gewicht: 1,01 kg
 Soort hoogter verstelling: telescopisch opzetstuk
 Lengte: 227 mm
 Breedte: 163 mm
 Hoogte: 79 mm
 Lengte verpakking: 247 mm
 Breedte verpakking: 247 mm

Hoogte verpakking:	180 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Frame lengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS