


Vloerafvoer De Ultravlakke 79 DN 50, Designrooster Kessel, Lock & Lift



Artikel informatie

Artikel nr.: 44700.63
GTIN: 4026092080917
Korting groep: 10

Voordelen

- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- met verschillende designafdichtingen

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 79 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk.

Uitvoering

Systeem: 125
Opening voor doorsijpelend water: optioneel
Waterslotheogte: 50 mm

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1
Nominale breedte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 50 mm
ATEX: nee
Stankslot: inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 95 - 145 mm
Netto gewicht: 0,88 kg
Bruto gewicht: 0,93 kg
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte: 227 mm
Breedte: 163 mm
Hoogte: 79 mm

Lengte verpakking: 226,9 mm
Breedte verpakking: 163 mm
Hoogte verpakking: 150,5 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Designrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 120 mm
Hoogte Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 120 mm
Oppervlak: geslepen
Framemateriaal: rvs 14301
Vergrendeling: Lock & Lift
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign: Kessel
Antislipklasse: R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte: 132 mm
Framelengte: 132 mm
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS