


Vloerafvoer De Ultravlakke 54 DN 40, WaD, Designrooster, L&L, Megastop



Artikel informatie

Artikel nr.: 44740.66M
 GTIN: 4026092080818
 Korting groep: 10

Voordelen

- inclusief uitneembaar stankslot in het opzetstuk
- Lage inbouwdiepte
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

De vloerafvoer De Ultravlakke 54 is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van kunststof is uitgerust met een stankslot in het opzetstuk. Als de opening voor doorsijpelend water is geopend, overstroomt het afdichtingsniveau bij opstuwing niet.

Uitvoering	
Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	optioneel
Terugstroombeveiliging:	tot 0,1 bar
Afdichting van het basiselement:	voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	10 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	40
Uitwendige diameter (DA):	40 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	Megastop

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	70 - 121 mm
Netto gewicht:	0,65 kg
Bruto gewicht:	1,11 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	54 mm
Lengte verpakking:	331 mm
Breedte verpakking:	331 mm
Hoogte verpakking:	123,4 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Designrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	16 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	Kessel
Antislipklasse:	R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS