


Basiselement Practicus DN 50, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45250
GTIN: 4026092033579
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	0,59 kg
Bruto gewicht:	0,7 kg

Diameter:	135 mm
Hoogte:	191 mm
Lengte verpakking:	200 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	175 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	PP
Uitvoering aansluiting:	verticaal