


Opzetstuk Linearis Compact L:1150mm, Sys100, afdekking rvs 304, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 47812S
GTIN: 4026092079942
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

Het opzetstuk Linearis Compact kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 100 voor lijnafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem:	100
Opening voor doorsijpelend water:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 mm

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	100 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	2,62 kg
Bruto gewicht:	3,9 kg
Lengte buitenmaat:	1215 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	136 mm
Hoogte:	77 mm
Lengte verpakking:	1280 mm
Breedte verpakking:	260 mm

Hoogte verpakking:	130 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Framemateriaal:	rvs 14301
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Framebreedte:	66 mm
Framelengte:	1150 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS