

Opzetstuk Variofix betegelbaar, rvs 316, K3



Artikel informatie

Artikel nr.: 48208
GTIN: 4026092066560
Korting groep: 01

Voordelen

- Keuze uit verschillende afdekkingen
- Inclusief dichtingsmanchet

Beschrijving

Het opzetstuk kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): W3-I

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 10 - 21 mm

Netto gewicht: 0,83 kg

Diameter: 312 mm

Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk

Hoogte: 120 mm

Lengte verpakking: 390 mm

Breedte verpakking: 200 mm

Hoogte verpakking: 325 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat

Afdekkingsmateriaal: betegelbaar

Afdekking kleur: naar keuze

Framemateriaal: rvs V4A

Vergrendeling: vergrendelbaar

Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)

Framebreedte: 132 mm

Framelengte: 132 mm

Opzetstuk: verstelbaar in drie dimensies

Form opzetstuk:
Materiaal opzetstuk:

hoekig
ABS