


## Projectafvoer Ecoguss DN 80, verticaal, Designrooster



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48483.63  
 GTIN: 4026092053072  
 Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss met aansluitrand is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

#### Uitvoering

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Systeem:                         | 125          |
| Afdichting van het opzetstuk:    | aansluitrand |
| Afdichting van het basiselement: | aansluitrand |
| Waterslotheogte:                 | 50 mm        |

#### Algemene karakteristieken

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Norm:                     | EN 1253-1                 |
| Nominale breedte (DN):    | 80                        |
| Uitwendige diameter (DA): | 83 mm                     |
| Toelating:                | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |
| ATEX:                     | nee                       |
| Stankslot:                | inclusief                 |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 1,46 kg |
| Bruto gewicht: | 1,9 kg  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Diameter:                  | 135 mm                                    |
| Soort hoogteverstelling:   | telescopisch opzetstuk                    |
| Lengte:                    | 135 mm                                    |
| Breedte:                   | 135 mm                                    |
| Lengte verpakking:         | 390 mm                                    |
| Breedte verpakking:        | 190 mm                                    |
| Hoogte verpakking:         | 310 mm                                    |
| Reservoir/basiselement     |   |
| Aantal afvoeren:           | 1   |
| Materiaal afvoerelement:   | Ecoguss                                   |
| Uitvoering aansluiting:    | verticaal                                 |
| Afdekkingskarakteristieken |   |
| Soort afdekking:           | Designrooster                             |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs 14301                                 |
| Afdekking kleur:           | zilver                                    |
| Breedte Afdekking:         | 120 mm                                    |
| Hoogte Afdekking:          | 16 mm                                     |
| Lengte Afdekking:          | 120 mm                                    |
| Oppervlak:                 | geslepen                                  |
| Framemateriaal:            | rvs 14301                                 |
| Vergrendeling:             | Lock & Lift                               |
| Belastingsklasse:          | L 15 (EN 1253-1)                          |
| Roosterdesign:             | Kessel                                    |
| Antislipklasse:            | R9 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097 |
| Framebreedte:              | 132 mm                                    |
| Framelengte:               | 132 mm                                    |
| Tegeldikte max.:           | 16 mm                                     |
| Opzetstuk:                 | in hoogte verstelbaar                     |
| Form opzetstuk:            | hoekig                                    |
| Materiaal opzetstuk:       | ABS                                       |