


## Basiselement Ecoguss Lijmflens, DN 50, Afvoer horizontaal



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48558  
 GTIN: 4026092033326  
 Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De lijmflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Stelsysteem:	125
Afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

## Afmetingen

Netto gewicht:	1,61 kg
Bruto gewicht:	2,11 kg
Diameter:	348 mm
Hoogte:	145 mm
Lengte verpakking:	360 mm
Breedte verpakking:	360 mm
Hoogte verpakking:	175 mm

## Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts