


## Doorvoerdichting Quick-Fit voor kerngaten, met brandbescherming



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48990  
GTIN: 4026092033708  
Korting groep: 10

### Beschrijving

Doorvoerdichting Quick-Fit met brandpreventieonderdeel voor brandweerstandsklasse F120, F90, F60 en F30 conform DIN 4102-11, voor kerngaten.  
Geschikt voor Ecoguss- en Practicus-basiselementen met verticale uitloop.  
Sluit de spleet tussen de afvoer en de vloer rook- en gasdicht af, werkt geluiddempend en zorgt voor thermische isolatie.

Quick-Fit: met brandpreventieonderdeel  
Kerngat afmeting: 160 ± 2 mm

Uitvoering  
Systeem: 125

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Materiaal: Kunststof  
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719  
ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 0,57 kg  
Bruto gewicht: 0,68 kg  
Diameter: 166 mm  
Lengte verpakking: 200 mm  
Breedte verpakking: 200 mm  
Hoogte verpakking: 175 mm

Afvalwaterinhoud  
Brandweerstandsklasse conform DIN 4102: F 120