

Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S1, 10 m kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680532
GTIN: 4026092074930
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving type SPF 3000-S1 voor pompstation Aqualift F XL, droge opstelling

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 27,5 kg
Bruto gewicht: 30,3 kg
Lengte verpakking: 585 mm
Breedte verpakking: 350 mm
Hoogte verpakking: 380 mm

Loopband

Pomp: SPF 3000
Aansluit type: Directe aansluiting
Bedrijfsspanning: 400 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 5,4 A
Beschermingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,89
Beschermingsklasse pomp: IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 16 m
Toerental: 2845 U/min
Vermogen P1: 3,2 kW
Vermogen P2: 2,7 kW
Modus: S1
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Besturing

Aansluit type:
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting
Zekering via besturingskast 400 V