

## Vervangingspomp GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680774  
GTIN: 4026092085189  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 5,12 kg  
Bruto gewicht: 6 kg  
Lengte verpakking: 276 mm  
Breedte verpakking: 241 mm  
Hoogte verpakking: 382 mm

#### Loopband

Pomp: GTF 500  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 2,5 A  
Tegen drooglopen beveiligd: ja  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68  
Opvoerhoogte max.: 8 m  
Vermogen P1: 0,5 kW  
Vermogen P2: 0,36 kW  
Modus: S1  
Lengte van pompkabel: 10 m