


Terugstuwbeveiliging Staufix DN 90, Vloerplaat, betegelbaar, Type 1



Artikel informatie

Artikel nr.: 720090.10X
 GTIN: 4026092076026
 Korting groep: 10

Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

Noodvergrendeling: ja
 Mechanische terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
 Norm: EN 13564
 Nominale breedte (DN): 90
 Uitwendige diameter (DA): 90 mm
 Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
 Inbouwsituatie: vloerbouw
 Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
 Terugstuwbeveiliging: Type 1

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht: | 5,9 kg |
| Bruto gewicht: | 8,5 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 750 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 750 mm |
| Afschot: | 8 mm |
| Inbouwdiepte: | 287 - 410 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte: | 444 mm |
| Breedte: | 444 mm |
| Lengte verpakking: | 586 mm |
| Breedte verpakking: | 486 mm |
| Hoogte verpakking: | 496 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|------------------------|
| Soort afdekking: | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Breedte Afdekking: | 366 mm |
| Lengte Afdekking: | 366 mm |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Belastingsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Dichtheid: | spatwaterdicht |
| Tegeldikte max.: | 16 mm |