


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 100, Vloerplaat, zwart, Type 1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 720100.10S  
 GTIN: 4026092076163  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Kan eenvoudig tot Staufix type 2 of StaufixControl worden omgebouwd
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en reiniging zonder gereedschap

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een mechanische klep die bij terugstuwning automatisch sluit en als handmatig vergrendelbare noodafsluiter dient. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos met een tweede klep worden uitgerust of worden omgebouwd tot een terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

Noodvergrendeling: ja  
 Mechanische terugstuwkleppen: 1

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
 Norm: EN 13564  
 Nominale breedte (DN): 100  
 Uitwendige diameter (DA): 110 mm  
 Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
 Inbouwsituatie: vloerbouw  
 Afleveringstoestand: Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)  
 Terugstuwbeveiliging: Type 1

#### Afmetingen

Netto gewicht:	6,4 kg
Bruto gewicht:	9 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	287 - 410 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	444 mm
Breedte:	444 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	486 mm
Hoogte verpakking:	496 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht