


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 125, Vloerplaat, zwart, Type 2



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730125.10S  
 GTIN: 4026092076422  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

Rvs rattenklep :	nee
Noodvergrendeling:	ja
Mechanische terugstuwkleppen:	2

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	125
Uitwendige diameter (DA):	125 mm
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Terugstuwbeveiliging:	Type 2

#### Afmetingen

Netto gewicht:	8,3 kg
----------------	--------

Bruto gewicht:	11,9 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3 mm
Uitsparingsmaat breedte:	750 mm
Uitsparingsmaat lengte:	750 mm
Afschot:	8 mm
Inbouwdiepte:	341 - 464 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	511 mm
Breedte:	444 mm
Lengte verpakking:	586 mm
Breedte verpakking:	486 mm
Hoogte verpakking:	496 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Dichtheid:	spatwaterdicht