


## Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, Vloerplaat, zwart, Type 2



### Artikel informatie

Artikel nr.: 730150.10S  
 GTIN: 4026092076484  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

### Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuw automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

#### Uitvoering

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Rvs rattenklep :              | nee |
| Noodvergrendeling:            | ja  |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2   |

#### Algemene karakteristieken

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kleur:                    | zwart  |
| Norm:                     | EN 13564   |
| Nominale breedte (DN):    | 150  |
| Uitwendige diameter (DA): | 160 mm   |
| Soort afvalwater:         | Fecaliënvrij afvalwater  |
| Inbouwsituatie:           | vloerbouw  |
| Afleveringstoestand:      | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Terugstuwbeveiliging:     | Type 2   |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 8,42 kg |
|----------------|---------|

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Bruto gewicht:                   | 11 kg                  |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm                |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 750 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 750 mm                 |
| Afschot:                         | 8 mm                   |
| Inbouwdiepte:                    | 341 - 464 mm           |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte:                          | 523 mm                 |
| Breedte:                         | 444 mm                 |
| Lengte verpakking:               | 586 mm                 |
| Breedte verpakking:              | 486 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 496 mm                 |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat       |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | zwart            |
| Breedte Afdekking:   | 366 mm           |
| Lengte Afdekking:    | 366 mm           |
| Vergrendeling:       | Lock & Lift      |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1) |
| Dichtheid:           | spatwaterdicht   |