

## Vetafscheider EasyClean ground NG 1, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B



### Artikel informatie

Artikel nr.: 93001/120B  
GTIN: 4026092025338  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte:         | aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm |
| Schachtsysteem:                  | standaard schachtsysteem              |
| Afvoervariant:                   | Standaard                             |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                                   |
| Slibemmer:                       | nee                                   |
| Nominale grootte (NG):           | 1,00                                  |
| SonicControl:                    | nee                                   |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee                                   |
| Soort lediging:                  | handmatig met zuigslang               |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | E2                                    |

#### Algemene karakteristieken

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiaal:           | PE   |
| Norm:                | EN 1825  |
| Inbouwsituatie:      | aardinbouw   |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| ATEX:                | nee  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Afmetingen                       |   |
| Netto gewicht:                   | 105 kg                                      |
| Bruto gewicht:                   | 112 kg                                      |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm                                      |
| Diameter:                        | 648 mm                                      |
| Inbouwdiepte:                    | 800 - 1200 mm                               |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte:              | 1380 mm                                     |
| Breedte inbrengmaat:             | 1106 mm                                     |
| Hooge inbrengmaat:               | 1300 mm                                     |
| Lengte verpakking:               | 1100 mm                                     |
| Breedte verpakking:              | 1400 mm                                     |
| Hoogte verpakking:               | 1550 mm                                     |

#### Reservoir/basiselement

|   |   |
|---|---|
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 540 mm  |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 610 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 110 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 100 mm  |
| Nominale toevordiameter (DA):                     | 110 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 100 mm  |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm  |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Hoogte Afdekking:    | 95 mm                   |
| Vergrendeling:       | onvergrendeld           |
| Belastingsklasse:    | B 125 (EN 124)          |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |

#### Afvalwaterinhoud

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Afscheiderinhoud: | 230 l |
| Totaal volume:    | 370 l |
| Inhoud slibvang:  | 140 l |
| Volume vetopslag: | 70 l  |

#### Besturing

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|