

Vetafscheider EasyClean ground NG 1, Standard, 550-950 mm, D

Artikel informatie

Artikel nr.: 93001/80DNL
GTIN: 4026092073568
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm
Schachtsysteem:	standaard schachtsysteem
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	1
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E4

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:	117,4 kg
Bruto gewicht:	124 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Inbouwdiepte:	550 - 950 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	1380 mm
Breedte inbrengmaat:	1106 mm
Hooge inbrengmaat:	1050 mm
Lengte verpakking:	1000 mm
Breedte verpakking:	1300 mm

Hoogte verpakking:	1150 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	540 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	610 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Hoogte Afdekking:	121 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	230 l
Totaal volume:	370 l
Inhoud slibvang:	140 l
Volume vetopslag:	70 l
Besturing	
Besturingskast:	nee