

Vetafscheider EasyClean ground NG 4, Standard, 550-950mm, B,vergrendeld

Artikel informatie

Artikel nr.: 93004/80BNL
GTIN: 4026092047736
Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Aanwijzing inbouwdiepte: | aardinbouw, vorstvrije diepte 800 mm |
| Schachtsysteem: | standaard schachtsysteem |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 4 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal: | PE |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|---|
| Netto gewicht: | 134,4 kg |
| Bruto gewicht: | 141 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm |
| Inbouwdiepte: | 550 - 950 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrenghmaat lengte: | 1380 mm |
| Breedte inbrenghmaat: | 1106 mm |
| Hooge inbrenghmaat: | 1550 mm |

| | |
|---|---|
| Lengte verpakking: | 1000 mm |
| Breedte verpakking: | 1300 mm |
| Hoogte verpakking: | 1600 mm |
| | |
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1040 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevoerdiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW): | 600 mm |
| | |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 648 mm |
| Hoogte Afdekking: | 121 mm |
| Lengte Afdekking: | 648 mm |
| Vergrendeling: | vergrendelt |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| | |
| Afvalwaterinhoud | |
| Afscheiderinhoud: | 370 l |
| Totaal volume: | 770 l |
| Inhoud slibvang: | 400 l |
| Volume vetopslag: | 160 l |
| | |
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |