

Vetafscheider EasyClean free NG 10, Direct, Vulinr., SonicControl



Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.12/D
GTIN: 4026092063569
Korting groep: 60

Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Direct
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	10
SonicControl:	ja
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Vulvoorziening conform DIN 1988:	ja
Soort lediging:	handmatig
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Netto gewicht:	199,5 kg
Bruto gewicht:	242,5 kg
Opsteloppervlak lengte:	2822 mm
Opsteloppervlak breedte:	973 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1653 mm
Inbrengmaat lengte:	2590 mm
Breedte inbrengmaat:	940 mm
Hooge inbrengmaat:	1653 mm
Lengte verpakking:	2850 mm
Breedte verpakking:	1150 mm
Hoogte verpakking:	1700 mm

Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1185 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1255 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
Onderhoudsopening:	420 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	paars
Vergrendeling:	Snelspanning
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud

Afscheiderinhoud:	900 l
Totaal volume:	1900 l
Inhoud slibvang:	1000 l
Volume vetopslag:	400 l

Besturing

Besturingskast:	nee
-----------------	-----