


## Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Mono, SPF 5500-S3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11072  
GTIN: 4026092057391  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

#### Uitvoering

Soort installatie:	Enkele eenheid
Afsluitvoorziening:	zonder schuif
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	verticaal

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Installatietype:	Mono

#### Afmetingen

Netto gewicht:	117,29 kg
Bruto gewicht:	137,29 kg
Lengte verpakking:	1650 mm
Breedte verpakking:	1150 mm
Hoogte verpakking:	890 mm

#### Reservoir/basiselement

Reservoirvolume:	200 l
------------------	-------

#### Loopband

Pomp:	SPF 5500
Aantal pompen:	1
Lengte van pompkabel:	5 m
Modus:	S3 - 30%
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V