

## Opvoerinst. Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 5500-S3



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11082  
GTIN: 4026092057490  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

#### Uitvoering

Soort installatie: duopomp  
Afsluitvoorziening: zonder schuif  
Persleidingaansluiting: verticaal

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 12050-1  
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater  
Inbouwsituatie: vrije opstelling  
Installatietype: Duo

#### Afmetingen

Netto gewicht: 215 kg  
Bruto gewicht: 235 kg  
Lengte verpakking: 1650 mm  
Breedte verpakking: 1150 mm  
Hoogte verpakking: 890 mm

#### Reservoir/basiselement

Reservoirvolume: 450 l

#### Loopband

Pomp: SPF 5500

Aantal pompen:	2
Lengte van pompkabel:	5 m
Modus:	S3 - 30%
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V