



Terugstuwpompinst. Pumpfix F zonder aansluitpie, vrijliggend



Artikel informatie

Artikel nr.: 24000
GTIN: 4026092053898
Korting groep: 30

Voordelen

- Terugstuwpompinstallatie: benut het natuurlijke verval naar het riool; de pomp wordt alleen bij terugstuw ingezet
- Kan flexibel worden ingebouwd; voor vloerinbouw zijn verschillende afdekkingen met afvoerfunctie beschikbaar
- Geluidsarm en energiebesparend

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwpompinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een pomp en een motorisch afsluitsysteem. De buis is standaard geopend. Bij terugstuw wordt het motorische afsluitsysteem automatisch gesloten. Tijdens de terugstuwfase verzorgt de pomp met geïntegreerd snijwerk de afwatering. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Uitvoering

| | |
|------------------------------|------------------|
| Noodvergrendeling: | ja |
| Pompregeling: | Besturingskast |
| Beschermingsklasse sonde: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Motorische terugstuwkleppen: | 1 |

Algemene karakteristieken

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |

| | |
|---|---|
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |
| Toelating: | Z-53.2-388 |
| Type motor: | KSM 140 |
| Beschermingsklasse motor: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 20,5 kg |
| Bruto gewicht: | 22 kg |
| Afschot: | 9 mm |
| Inbouwdiepte: | 500 - 640 mm |
| Lengte: | 542 mm |
| Breedte: | 350 mm |
| Hoogte: | 422 mm |
| Lengte verpakking: | 785 mm |
| Breedte verpakking: | 385 mm |
| Hoogte verpakking: | 465 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Uitvoering aansluiting: | optioneel |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Beschermkap |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | transparant |
| Breedte Afdekking: | 350 mm |
| Hoogte Afdekking: | 165 mm |
| Lengte Afdekking: | 542 mm |
| Vergrendeling: | Klemsluiting |
| Loopband | |
| Pomp: | SPZ 1000 |
| Aantal pompen: | 1 |
| Gewicht, pomp: | 10 kg |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Nominale stroomsterkte: | 5,2 A |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,97 |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Opvoercapaciteit max.: | 11,5 m ³ /h |
| Opvoerhoogte max.: | 10 m |
| Toerental: | 2800 U/min |
| Vermogen P1: | 1,2 kW |
| Vermogen P2: | 0,69 kW |
| Modus: | S3 - 50% |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Snijwerk |
| Type aansluitleiding motor: | ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm ² mm ² |
| Type aansluitleiding sonde: | ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm ² mm ² |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Besturing | |
| Besturingskast: | Comfort |
| Alarmgever: | optische sonde |
| Instrument niveauregeling: | Optische sonde |
| Soort niveauregeling: | optisch |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Gecodeerde stekker |
| Kabellengte besturingskast: | 1,4 m |
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| GSM-interface: | ja |
| USB-interface: | ja |
| Logboekfunctie: | ja |
| Meerregelige displayweergave: | ja |
| Batterijbuffer: | ja |
| Zelfdiagnosesysteem (ZDS): | ja |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |