

## Pompaandrijving SPF 4500 400 V, S1, 5 m kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28063  
GTIN: 4026092058824  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

#### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater  
ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 32 kg  
Bruto gewicht: 34 kg  
Lengte verpakking: 182 mm  
Breedte verpakking: 182 mm  
Hoogte verpakking: 313 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 4500  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Nominale stroomsterkte: 7,7 A  
Bescherminingsklasse: I  
Tegen drooglopen beveiligd: nee  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanente) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 20 m  
Toerental: 2845 U/min  
Vermogen P1: 4,5 kW  
Vermogen P2: 3,7 kW  
Modus: S1  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 5 m

#### Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:

400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting

Nominale stroomsterkte:

7,7 A