


Dompelpomp Aquadive GTF 1000 resistant, z. vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28760C
GTIN: 4026092093764
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering
Resistant:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties zonder vlotterschakelaar

Pompregeling:

Algemene karakteristieken

Norm:
Soort afvalwater:

EN 12050-2
Fecaliënvrij afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht:	9,7 kg
Bruto gewicht:	10 kg
Lengte:	195 mm
Breedte:	195 mm
Hoogte:	290 mm
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm

Hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pomp:	GTF 1000 resistent
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,6 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	1,3 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A